


### 1. PRODUCTOVERZICHT



- 01 ISOFIX-bevestigingspunten (auto)
- 02 ISOFIX-invoerhulpen
- 03 SICT (alleen KIDFIX SL SICT)
- 04 SICT ontgrendelingsknop
- 05 SICT bevestigingspunten
- 06 Gordelgeleider (lichtrood)
- 07 ISOFIT bevestigingsarmen
- 08 ISOFIT vergrendelingsknop
- 09 Riemhouder
- 10 Zitkussen
- 11 ISOFIT instelknop
- 12 Verstelgordel
- 13 Vak gebruiksaanwijzing
- 14 Hoofdsteun
- 15 Verstelgreep hoofdsteun
- 16 Rugleuning

### 4. GEBRUIK IN DE AUTO

Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeschermssystemen in de handleiding van uw auto. Het zitje kan gebruikt worden in auto's met een ISOFIX-vastzetsysteem (zie typenlijst) en in auto's met driepuntsgordels.

In de handleiding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor auto-kinderzitjes in de gewichtsklasse 15 tot 36 kg.


De KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT is goedgekeurd voor twee verschillende soorten inbouw:

Symbol	Inbouwsoort	Type goedkeuring	Hoofdstuk
	Met de ISOFIT-bevestigingsarmen aan de ISOFIX-bevestigingspunten in de auto. Let op de autotypelijst.	semi-universeel a)	9A
	Met de driepuntsgordel van de auto	universeel	9B

a) Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde autotypelijst zijn opgenomen. Deze typenlijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op [www.britax.eu](http://www.britax.eu) / [www.roemer.eu](http://www.roemer.eu).

Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:

in de rijrichting	ja
tegen de rijrichting in	nee <sup>1)</sup>
met tweepuntsgordel	nee
met driepuntsgordel <sup>2)</sup>	ja
met ISOFIX-bevestigingspunten (tussen zitting en rugleuning)	ja
op de passagiersstoel	ja <sup>3)</sup>
op de buitenste zitplaatsen van de achterbank	ja
op de middelste zitplaats van de achterbank (met driepuntsgordel)	ja <sup>4)</sup>




- 1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld van, minibus) is alleen toegestaan als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen airbag aanwezig zijn.
- 2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
- 3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het handboek van uw auto.
- 4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.

### 5. VERZORGING EN ONDERHOUD

Zorg er voor dat u uitsluitend originele vervangende zitbekleding van BRITAX RÖMER gebruikt, omdat de zitbekleding integraal deel uitmaakt van het autokinderzitje en belangrijke functies verricht bij het zorgen voor een probleemloze werking van het systeem. Vervangende zitbekleding is verkrijgbaar bij uw vakhandel of bij een ADAC-winkel.

- De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewassen met het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwijzingen op het wasetiket van de bekleding.
- De kunststofdelen kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).

**⚠ GEVAAR!** Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.



#### De bekleding verwijderen

1. Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste stand.
2. Maak de bekledingshaken 20 aan de achterzijde van de rugleuning 16 los.
3. Verwijder het bovenste deel van de bekleding.
4. Maak de bekledingslussen 21 onder aan de achterzijde van de rugleuning 16 los.
5. Verwijder de bekleding van het zitkussen 10.

#### De bekleding van de hoofdsteun verwijderen

6. Maak de bekledingshaken 21 op de achterkant van de hoofdsteun 14 los.
  7. Maak de bekledingshaken 20 van de voorkant van de rugleuning 16 los.
  8. Verwijder de bekleding van de hoofdsteun 14.
- Nu kunt u de bekleding wassen. Let op de aanwijzingen op het wasetiket van de bekleding:



#### De bekleding bevestigen

Voor het bevestigen van de bekleding gaat u in de omgekeerde volgorde te werk.

### 2. INLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van de KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT: de juiste keuze om uw kind veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.

De KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT moet voor een juiste bescherming van uw kind altijd zo worden gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiksaanwijzing beschreven.

Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Duitsland  
Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299  
F.: +49 (0) 731 9345-210  
E.: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Verenigd Koninkrijk  
Tel.: +44 (0) 1264 333343  
F.: +44 (0) 1264 334146  
E.: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:


Symbol	Signaalwoord	Uitleg
	<b>GEVAAR!</b>	Kans op zwaar persoonlijk letsel
	<b>WAARSCHUWING!</b>	Kans op licht persoonlijk letsel
	<b>LET OP!</b>	Kans op schade aan voorwerpen
	<b>TIP!</b>	Nuttige tips

Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, zijn genummerd. Voorbeeld:

1. Druk op de knop...

#### Kleuren voor de gordel

Voor een beter onderscheid zijn de beide autogordels van verschillende kleuren voorzien. De dwarsgordel 18 is donkerrood en de bekkengordel 17 is lichtrood. De kleuren van de gordelgeleiders in het kinderzitje komen hiermee overeen.



### 3. GOEDKEURING

BRITAX RÖMER Autokinderzitje	Controle en goedkeuring conform ECE* R 44/04	
	Groep	Lichaamsgewicht
KIDFIX SL	II+III	15 t/m 36 kg
KIDFIX SL SICT		


\*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting

Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen (ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het goedkeuringsnummer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het autokinderzitje).

**⚠ GEVAAR!** De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokinderzitje worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.

**⚠ WAARSCHUWING!** De KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT mag uitsluitend worden gebruikt voor het vastzetten van uw kind in het voertuig. Het is niet geschikt om in huis als stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.

**⚠ GEVAAR!** Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een tweepuntsgordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweepuntsgordel is vastgezet, kan het daardoor bij een ongeval zwaar gewond worden of zelfs overlijden.






### 6. DEMONTAGE EN VERWIJDERING

#### DE GORDEL BIJ UW KIND AFDOEN:

1. Om de gordel bij uw kind los te doen, drukt u op de ontgrendelingsknop van de autogordel.

#### DEMONTAGE:



1. Druk de ontgrendelingsknop van de autogordel in.
  2. Leid het schoudergedeelte van de gordel uit de donkerrode gordelhouder 09 van de hoofdsteun 14.
- Alleen bij installatietype A (ISOFIT):**
3. Druk voor het losmaken van de ISOFIT-bevestiging op de rode ISOFIT ontgrendelingsknop 08 en trek de ISOFIT-bevestigingsarm 07 naar buiten. Herhaal deze stappen met de andere ISOFIT-bevestigingsarm 07.
  4. Trek aan de verstelgordel 12 tot de beide ISOFIT-bevestigingsarmen 07 zich in de bewaarposities bevinden.

Nu kan het kinderzitje worden uitgenomen.

**⚠ GEVAAR!** Het kinderzitje moet in de auto altijd zijn vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.

Druk voor het losmaken van de SICT 03 op de SICT ontgrendelingsknop 04 en verwijder de SICT 03.

#### VERWIJDEREN:

Houd u aan de in uw land geldende afvoerschriften.

Afvoer van de verpakking	Container voor papierwaren
Bekleding	Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen	Overeenkomstig de aanduiding op de betreffende containers
Metalen delen	Container voor metaal
Riemen	Container voor polyester
Slot en gespden	Huisvuil

15 – 36 kg  
 (~4 - 12 j.)



## KIDFIX SL KIDFIX SL SICT

NL

Gebruiksaanwijzing



[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

2000010049 14/08

## 7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**⚠️ Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en bewaar ze in het daarvoor bedoelde opbergvak. (13) op het kinderzitje zodat u ze altijd kunt terugvinden. De handleiding moet bij overdracht aan derden met het kinderzitje worden meegegeven.**

**⚠️ GEVAAR! Ter bescherming van uw kind:**

- Bij een ongeluk waarbij de auto botst met een hogere snelheid dan 10 km/u, kan het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigen zonder dat de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het autokinderzitje worden vervangen. Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af.
- Laat het kinderzitje controleren als het beschadigd kan zijn (bijvoorbeeld als het op de grond is gevallen).
- Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op schade. Controleer met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
- Breng nooit olie aan op onderdelen van het kinderzitje.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
- Laat uw kind uitsluitend vanaf de trottoirkant in- en uitstappen van de auto.
- Bescherm het kinderzitje tegen intensief rechtstreeks zonlicht. Het kinderzitje kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet worden. De kinderhuid is gevoelig en kan daardoor gewond raken.
- Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de veiligheid. Trek uw kind daarom geen dikke kleding aan onder de riem.
- Paوزهer regelmatig op lange ritten om uw kind de kans te geven rond te wandelen en te spelen.
- Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel zo ver naar voren dat de voeten van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet raken (om verwondingsgevaar te voorkomen).

**⚠️ GEVAAR! Hou u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende:**

- Bij een noodstop of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen of personen andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat...
  - de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (bijv. de neerklapbare rugleuning van de achterbank vastklikken);
  - alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoedenplank) zijn vastgezet;
  - alle personen in de auto de gordel om hebben;
  - het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.

**⚠️ WAARSCHUWING! Ter bescherming bij gebruik van het kinderzitje:**

- Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet voor proefzitten.
- Als de rugleuning (16) wordt opgeklapt, mag zich in de buurt van de scharnieren niets tussen rugleuning (16) en zitkussen (10) bevinden. Uw vingers of die van uw kind kunnen klem komen te zitten en gewond raken.
- Om beschadigingen te voorkomen, moet u er op letten dat het kinderzitje niet tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
- Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet gebruikt wordt. Leg geen zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet naast warmtebronnen of in direct zonlicht.

**⚠️ VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:**



- Bepaalde van gevoelig materiaal gemaakte autostoelbekledingen (zoals velours, leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje slijtagesporen oplopen. Voor optimale bescherming van de autobekleding raden we het gebruik aan van het BRITAX RÖMER-onderdek uit ons accessoiresaanbod.

## 8. HOOFDSTEUNEN INSTELLEN & SICT BEVESTIGEN


Een goed afgestelde hoofdsteun (14) waarborgt de optimale positie van het schoudergedeelte van de gordel (18), en biedt uw kind optimale beveiliging. De hoofdsteun (14) moet zo zijn afgesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de hoofdsteun (14) nog twee vingers ruimte is.

**Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun als volgt op de lichaamsgrootte van uw kind afstellen:**

- Pak de verstelgreep (15) aan de achterkant van de hoofdsteun (14) vast en trek deze iets naar boven. Nu is de hoofdsteun ontgrendeld.
- U kunt nu de ontgrendelde hoofdsteun (14) op de gewenste hoogte instellen. Zodra u de verstelgreep (15) loslaat, klikt de hoofdsteun (14) vast.
- Plaats het kinderzitje op de autostoel.
- Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen en controleer de hoogte. Herhaal deze procedure tot de hoofdsteun (14) de juiste hoogte heeft.



**zo kunt u de SICT bevestigen:**



**ALLEEN KIDFIX SL SICT:**

Schuif de SICT (03) aan de bij de voertuigdeur liggende zijde van het kinderzitje op de beide SICT bevestigingspunten (05) en klik de SICT (03) vast.

**⚠️ VOORZICHTIG!** Let erop, dat er een afstand van de SICT tot de deur bestaat van ca. 5 mm, om drukpunten en andere beschadigingen van de deurbekleding te voorkomen.

## 9. INSTALLATIE

### A Met ISOFIT + driepuntsgordel

De KIDFIX XP SICT / KIDFIX SL SICT wordt met behulp van de ISOFIT-bevestigingsarmen vast in de auto ingebouwd.

Uw kind wordt vervolgens met de driepuntsgordel van de auto in het kinderzitje vastgegespt.









- Als uw auto standaard niet is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, klemt u de twee kliksystemen (02), die met het stoeltje zijn meegeleverd\*, met de uitsnede omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten (01) van uw auto.

**ⓘ TIP!** De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.

\* De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-bevestigingspunten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Als ze niet gebruikt worden, verwijder ze dan en bewaar ze op een veilige locatie. Verwijder het kliksysteem bij auto's waarvan de rugleuning platgelegd kan worden voordat u deze platlegt. Eventuele problemen zijn meestal het gevolg van vuil of vreemde materialen op het klemsysteem en op de haken. Verwijder vuil of vreemde materialen om deze problemen op te lossen.

- Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste stand.
- Volg de stappen in hoofdstuk 8 "HOOFDSTEUN INSTELLEN & SICT bevestigen".



- Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een voor het gebruik toegelaten autostoel.
- Houd de ISOFIT-instelknop (11) ingedrukt en trek de van de voertuigdeur liggende ISOFIT-bevestigingsarm (07) volledig naar buiten.

- Druk de rode ISOFIT-vergrendelingsknop (08) in om te waarborgen, dat de haak van de ISOFIT-bevestigingsarm (07) is geopend en klaar is voor gebruik.

- Schuif de ISOFIT-bevestigingsarm (07) in de invoerhulp (02) totdat de ISOFIT-bevestigingsarm (07) met een "klik"-geluid vastklikt.


**⚠️ GEVAAR!** Controleer door trekken aan de ISOFIT-bevestigingsarm (07), of deze correct is vastgeklikt.

- Houd de ISOFIT-instelknop (11) ingedrukt en trek de dichtst bij de voertuigdeur liggende ISOFIT-bevestigingsarm (07) volledig naar buiten.

- Druk de rode ISOFIT-vergrendelingsknop (08) in om te waarborgen, dat de haak van de ISOFIT-bevestigingsarm (07) is geopend en klaar is voor gebruik.

- Schuif de ISOFIT-bevestigingsarm (07) in de invoerhulp (02) totdat de ISOFIT-bevestigingsarm (07) met een "klik"-geluid vastklikt.

**⚠️ GEVAAR!** Controleer door trekken aan de ISOFIT-bevestigingsarm (07), of deze correct is vastgeklikt.



- Trek aan de verstelgordel (12) en schuif tegelijkertijd het kinderzitje naar achter, tot de rugleuning (16) vlak tegen de rugleuning van de voertuigstoel aanligt.

- Trek aan het kinderzitje om te controleren of het goed vast zit en controleer nogmaals de ISOFIT-bevestigingsarmen (07), om er zeker van te zijn dat ze allebei volledig zijn vergrendeld.

- Volg de stappen in hoofdstuk 10 "UW KIND VASTZETTEN".

**⚠️ Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of...**

- het kinderzitje aan beide kanten met de ISOFIT-bevestigingsarmen (07) in de ISOFIT-bevestigingspunten (01) is ingeklikt,
- het kinderzitje goed vast zit;
- het heupgedeelte (17) van de gordel aan beide zijden door de twee lichtrode gordelgeleiders (06) van het zitkussen loopt;
- het schoudergedeelte van de gordel (18) aan de kant van het slot van de autogordel (19) ook door de lichtrode gordelgeleider (06) van het zitkussen loopt;
- het schoudergedeelte van de gordel (18) door de donkerrode gordelhouder (09) van de hoofdsteun loopt;
- de SICT (03) correct is geïnstalleerd en wordt gebruikt,
- het schoudergedeelte van de gordel (18) schuin naar achteren loopt;
- de gordels goed strak zitten en niet zijn gedraaid,
- het gordelslot (19) niet op de lichtrode gordelgeleider (06) van het zitkussen ligt.


**⚠️ GEVAAR!** Als uw kind probeert om de rode ISOFIT-vergrendelingsknop (08) of het autogordelslot (19) te openen, moet u direct stoppen zodra dat mogelijk is. Controleer of het kinderstoeltje goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit wat de gevaren van zijn of haar gedrag zijn.

**DE RIEM VAN UW KIND LOSMAKEN EN DEMONTAGE:**

Om de riem van uw kind los te maken of om het zitje te demonteren, volgt u de stappen in hoofdstuk 6 "DEMONTAGE" [PAGINA I]

### B Met driepuntsgordel

De KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT wordt niet vast in de auto ingebouwd. Het zitje wordt simpelweg samen met uw kind met de driepuntsgordel van de auto vastgezet.



- Volg de stappen in hoofdstuk 8 "HOOFDSTEUN INSTELLEN & SICT BEVESTIGEN".
- Plaats het kinderzitje op de autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning (16) vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.
- ⓘ TIP!** Als de hoofdsteun van de autostoel daarbij in de weg zit, draait u deze om.
- Volg de stappen in hoofdstuk 10 "UW KIND VASTZETTEN".

**⚠️ Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of...**





- het kinderzitje goed vast zit;
- het heupgedeelte (17) van de gordel aan beide zijden door de twee lichtrode gordelgeleiders (06) van het zitkussen loopt;
- het schoudergedeelte van de gordel (18) aan de kant van het slot van de autogordel (19) ook door de lichtrode gordelgeleider (06) van het zitkussen loopt;
- het schoudergedeelte van de gordel (18) door de donkerrode gordelhouder (09) van de hoofdsteun loopt;
- het schoudergedeelte van de gordel (18) schuin naar achteren loopt;
- de gordels goed strak zitten en niet zijn gedraaid,
- de SICT (03) correct is geïnstalleerd en wordt gebruikt,
- het gordelslot (19) niet op de lichtrode gordelgeleider (06) van het zitkussen ligt.

**⚠️ GEVAAR!** Als uw kind probeert om het autogordelslot (19) te openen, moet u direct stoppen zodra dat mogelijk is. Controleer of het kinderstoeltje goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit wat de gevaren van zijn of haar gedrag zijn.

**DE RIEM VAN UW KIND LOSMAKEN EN DEMONTAGE:**

Om de riem van uw kind los te maken of om het zitje te demonteren, volgt u de stappen in hoofdstuk 6 "DEMONTAGE" [PAGINA I]

## 10. UW KIND VASTZETTEN



**KIDFIX SL SICT & KIDFIX SL:**

- Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.
- Trek de autogordel los en leid deze voor uw kind langs naar het slot van de autogordel (19).

**⚠️ GEVAAR!** Let op dat de autogordel niet gedraaid is, omdat u anders geen gebruik maakt van de volledige beschermende werking van het vasthoudsysteem.

- Klik de gesp in het slot vast in de autogordel (19).

- Leid het schoudergedeelte (18) en het heupgedeelte (17) van de gordel aan de kant van het gordelslot van de auto (19) door de lichtrode gordelgeleider (06) van het zitkussen.

**⚠️ GEVAAR!** Het gordelslot van de auto (19) mag niet tussen de lichtrode gordelgeleider (06) en de armleuning liggen.

- Leid het heupgedeelte (17) van de gordel aan de andere zijde van het zitkussen ook door de lichtrode gordelgeleider (06).

**⚠️ GEVAAR!** Het heupgedeelte van de gordel (17) moet aan beide zijden zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.

- Leid het schoudergedeelte van de gordel (18) in de donkerrode gordelhouder (09) van de hoofdsteun (14) totdat deze volledig en niet verdraaid in de gordelhouder (09) ligt.

**ⓘ TIP!** Als de rugleuning (16) de gordelhouder (09) bedekt, kunt u de hoofdsteun (14) naar boven verstellen. Nu kan het schoudergedeelte van de gordel (18) gemakkelijk worden aangebracht. Zet de hoofdsteun (14) vervolgens weer terug op de juiste hoogte.

- Controleer of het schoudergedeelte van de gordel (18) over het sleutelbeen van uw kind verloopt en niet vast tegen de hals ligt.

**ⓘ TIP!** U kunt de hoogte van de hoofdsteun (14) ook nog in de auto afstellen.

**⚠️ GEVAAR!** Het schoudergedeelte van de gordel (18) moet schuin naar achteren lopen. U kunt de weg van de gordel met de instelbare gordelomleider van uw auto regelen.

**⚠️ GEVAAR!** Het schoudergedeelte (18) mag nooit naar voren lopen naar de gordelomleider van de auto. Gebruik in dat geval het kinderzitje alleen op de achterzitting.

- Trek de autogordel strak door aan het schoudergedeelte van de gordel (18) te trekken.

**9. Volg de verdere stappen van de betreffende installatie.**

Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Duitsland

Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299  
F.: +49 (0) 731 9345-210  
E.: service.de@britax.com  
www.britax.eu

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Verenigd Koninkrijk

Tel.: +44 (0) 1264 333343  
F.: +44 (0) 1264 334146  
E.: service.uk@britax.com  
www.britax.eu